



Charakteristisch für die Schrumpfverpackungsgeräte der MINIPACK® RP Baureihe sind die kompakte Bauweise und die Möglichkeit des mobilen Einsatzes durch die fahrbare Ausstattung mit Lenkrollen und Feststeller.

Zum MiniPack® Maschinensystem gehören sehr individuelle Modellreihen. Sie arbeiten nach einem patentierten Verfahren, ohne Schrumpftunnel. Die Geräte verfügen über eine Impulsschweissung, sowie über eine elektronische Temperaturregelung für die exakte Einstellung der Schrumpftemperatur.

Die Maschinen sind einfach zu handhaben, energiesparend, sehr kompakt, leise und immer sofort betriebsbereit. Die Auflagefläche für die Produkte ist in der Höhe verstellbar. Die Maschine schweisst und schrumpft in einem Arbeitsgang. Sie wird von nur einer Person bedient. Die Schrumpfhaube wird durch einem Elektromagneten, während des Schweiss- u. Schrumpfprozesses, festgehalten.

Minipack® Serie RP	RP 40 Standard	RP 55 Standard	RP 55 PLC	RP 85
Schweißrahmengröße:	400 x 270 x 250 mm	520 x 540 x 250 mm	540 x 400 x 200 mm	780 x 580 x 300 mm
max. Folienabmessung:	ø 250 x 450 mm	ø 250 x 600 mm	ø 250 x 600 mm	ø 300 x 800 mm
max. Leistung:	ca. 300/ h	ca. 300/ h	ca. 500/ h	ca. 300/ h
Standfläche (lxbxh):				
Elektrischer Anschluß:	230 V	230 V	230 V / 380 V	230 V / 380 V