

Folienschweißzangen SZ



Wieder-Verschließen von angebrochenen Vorrats-Beuteln

Produkt-Info

Die Folienschweißzangen SZ werden überall dort erfolgreich eingesetzt, wo große, sperrige Güter, z. B. für Transporte oder zur Lagerung, sicher verpackt werden müssen. Durch das geringe Gewicht sind die Geräte leicht zu transportieren und ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum.

Wichtig

Zum Einsatz der Folienschweißzangen ist ein Impulsgeber erforderlich, dessen Leistung entsprechend der jeweiligen Heizbandbestückung ausgelegt ist.

Anwendungsgebiete

- Lohnverpacken
- Einsatz in Versand- und Verpackungsabteilungen
- Verschließen von Foliensäcken an Abfüll-Anlagen

Als Zubehör erhältlich

- **Balancer** (Bestell-Nr. 2 014 296)
für den stationären Einsatz der Folienschweißzange. Erleichtert das Arbeiten, da das Gewicht der Zange durch das Einhängen zusätzlich reduziert wird. Die Zange bleibt jederzeit griffbereit, der Arbeitsplatz bleibt frei.

- **Fahrbare Ständer** zur Ablage der Zange

mit Luftabsaugung zur Volumen-Reduzierung der Verpackung (Bestell-Nr. 2 014 241)

ohne Luftabsaugung (Bestell-Nr. 1 011 291)



Fahrbarer Ständer
mit Luftabsaugung



Fahrbarer Ständer
ohne Luftabsaugung



Folienschweißzangen SZ



Mobiles Verpacken großer, sperriger Güter



Einsatz der Schweißzange am Balancer

Die Vorteile auf einen Blick

- Mobiles Verschweißen
- Einsetzbar für viele unterschiedliche Folienarten
- Stufenlose Einstellung der Schweiß-Impulszeit
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten auch über längere Zeiträume
- Bestückung mit anderen Heizbändern für besondere Schweiß-Aufgaben möglich

Modell	SZ 100	SZ 220	SZ 280	SZ 380	SZ 580
Bestell-Nr.	1 011 271	1 011 211	1 011 231	1 011 251	1 011 281
Schweißnahtlänge	100 mm	220 mm	280 mm	380 mm	580 mm
Schweißnahtbreite	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Ausladung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Schienenöffnung	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Schweißleistung max.	2 x 0,4 mm PE-Folie, bei allen Modellen				
Betätigung	manuell über Handhebel-Mechanismus, bei allen Modellen				
Maße (B x H x T)	170 x 150 x 300 mm	290 x 150 x 300 mm	350 x 150 x 300 mm	450 x 150 x 300 mm	650 x 150 x 300 mm
Gewicht mit Kabel	2,6 kg	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg	3 kg
Erforderl. Impulsgeber	GT 50	GT 100	GT 100	GT 100	GT 200
Bestell-Nr.	2 023 353	2 023 350	2 023 350	2 023 350	2 023 351
Impulszeit	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Anschluss-Spannung	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Absicherung	16 A, träge	16 A, träge	16 A, träge	16 A, träge	16 A, träge
Maße (B x H x T)	195 x 190 x 370 mm	195 x 190 x 370 mm	195 x 190 x 370 mm	195 x 190 x 370 mm	195 x 190 x 370 mm
Gewicht Impulsgeber	ca. 7 kg	ca. 7 kg	ca. 7 kg	ca. 7 kg	ca. 11 kg

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten